

PAWO F819 S-FC


Spezialseil mit Fasereinlage

Produktinformation

Diese seit Jahrzehnten bewährte Standard-Seil-Konstruktion wird weltweit erfolgreich in vielen Standardaufzügen eingesetzt.

Eigenschaften

- kleine Förderhöhen
- wenige Biegewechsel
- geringe Frequentierung
- Fasereinlage aus eigener Produktion
- verschleißarm
- gute Lebensdauer
- leicht und flexibel



Technische Daten

Konstruktion: 8 x 19 Seale mit Fasereinlage, Kreuzschlag
 technische Lieferbedingungen nach DIN EN 12385, ISO 4344.

Tragende Drähte in den Außenlitzen: 152
 Nennfestigkeit: 1570 N/mm²
 Stahldraht: blank oder verzinkt

Seil-Ø (zulässige Toleranzen)

ohne Last:	mit Last (10% von F _{min})
max. 6% < 10 mm	min. 0% ≤ 10 mm
max. 5% > 10 mm	min. 0% > 10 mm

Seildurchmesser (mm)	rechn. Längengewicht (kg/m)	Mindestbruchkraft (kN)	Artikelnummer
8	0,215	30,5	621208014
9	0,270	38,4	621209010
10	0,340	48,2	621210013
11	0,411	58,4	621211013
12	0,488	69,2	621212013
13	0,579	80,7	621213013
14*	0,667	93,0	621214013
15*	0,774	108,0	621215013
16	0,871	121,0	621216013
18*	1,087	154,0	621218013
19	1,218	171,0	621219013

* keine Lagerware