


### Aufhängesatz

Jeder Aufhängesatz enthält: 3 U-Bolzen (einschl. Muttern und Scheiben), 1 Schüssel, 1 Edelstahlaufhängenetz zur sicheren und wirtschaftlichen Installation der Gewichtsausgleichskette Quietlink II.


| Artikelnummer | Produkt      |
|---------------|--------------|
| 420QL1051     | QL075 & QL10 |
| 420QL1551     | QL15         |
| 420QL2051     | QL20         |
| 420QL3051     | QL25 & QL30  |
| 420QL4051     | QL35 & QL40  |



### U-Bolzen

| geeignet für | A  | B   | C  | T  | MBK [kN] |
|--------------|----|-----|----|----|----------|
| QL075 & QL10 | 6  | 120 | 50 | 75 | 13,8     |
| QL15         | 8  | 120 | 50 | 75 | 22,2     |
| QL20         | 10 | 120 | 50 | 75 | 36,7     |
| QL25 & QL30  | 12 | 120 | 50 | 75 | 57,1     |
| QL35 & QL40  | 14 | 120 | 50 | 75 | 74,7     |


Alle Maße in [mm]



### Schüssel aus Stahl

| geeignet für | A/mm | C/mm     | D  | L1   | L2   | MBK [kN] |
|--------------|------|----------|----|------|------|----------|
| QL075 & QL10 | 12   | M6 x 35  | 23 | 12,5 | 28,5 | 22,2     |
| QL15 & QL20  | 12   | M8 x 45  | 23 | 12,5 | 28,5 | 36,7     |
| QL25 & QL30  | 12   | M12 x 50 | 23 | 12,5 | 28,5 | 57,1     |
| QL35 & QL40  | 16   | M14 x 50 | 27 | 18,0 | 36,0 | 74,7     |

MBK = Mindestbruchkraft




### Rollenführung

Für Aufzugsgeschwindigkeiten von über 1,75 m/s und bis 3,50 m/s muss ein Rollenführungssystem mit QuietLink II Ketten benutzt werden. Dadurch werden Ketten-Schwingungen oder Schaukeln der Kette abgeschwächt bzw. verhindert, die durch Starts und Stopps des Aufzugs oder Wind im Aufzugsschacht verursacht werden.

### Artikelnummer

420000062



Super Swayless Dampening Device

Rollenführung

Part-no. 420000062

Artikelnr. 420000062

